

## RINGO - pryžová rohož

Odolná rohož pro velkou zátěž. Lze ji dodat v rozměrech dle přání zákazníka nebo jako základní modul v rozměrech  $\pm 1.495 \times 995$  mm. Je vhodná k pojezdu paletových vozíků s menším nákladem nebo osobních automobilů atp. Na spodní straně je opatřena nopky pro snadný odvod vody, odolává teplotám od  $-50$  °C až do  $+100$  °C, lze ji snadno upravovat do atyp. tvarů. Rohož můžete doplnit barevnými kartáčky (pro zvýšení účinnosti nebo sestavení jednoduchého loga) či zajistit sadou proti posunu (krádeži). Větší rozměry rohože jsou lepeny nebo opatřeny spojkami.

<b>Materiál:</b>	pryž
<b>Barva:</b>	černá
<b>Rozměry:</b>	dle přání zákazníka nebo jako základní modul $1.495 \times 995$ mm (rozměrová tolerance $\pm 1,5\%$ )
<b>Výška:</b>	$\pm 23$ mm
<b>Váha:</b>	$\pm 12$ kg/m <sup>2</sup>
<b>Uložení:</b>	ideálně zapuštěná do otvoru osazeného zápustným rámem nebo na povrch podlahy vč. nášlapu
<b>Údržba:</b>	po srolování prostor pod rohoží vymést nebo vyluxovat, lze vystříkat tlakovou vodou

