

JET - rohož s logem

Umožní elegantním způsobem posílit firemní identitu, přičemž výběrem ze 45 barev se plně přizpůsobí individuálním potřebám. Vysoká kvalita tisku, velká hustota vlákn a odolná rubová vrstva z nitrilové pryže zaručují její dlouhou životnost a perfektní vzhled. Rohož JET je dle normy EN 13501-1 certifikována pro použití v prostorech s požadavky na sníženou hořlavost (chráněné únikové cesty). Tato nejpoužívanější rohož s logem je důkazem kvality bez kompromisů – tedy, že i plně funkční čistící zóna může vypadat skvěle!

Materiál:	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže
Barva:	45 barev dle vzorníku
Nášlap:	po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože)
Celková výška:	± 10 mm
Celková váha:	± 2,5 kg/m ²
Výška vlákn:	± 8 mm
Váha vlákn:	± 680 g/m ²
Absorpce vody:	3-4 l/m ²
Absorpce nečistot:	600 g/m ²
Údržba:	luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou, lze prát v průmyslových pračkách (max. 60 °C)
Reakce na oheň:	Cfl-s1 dle EN 13501-1
Objednací množství:	minimálně 2 m ²



	ROZMĚR A	ROZMĚR B
STANDARD (bez příplatku)	60, 75, 85, 115, 150, 200 cm	libovolně do 400 cm
NESTANDARD (s příplatkem)	libovolně do 200 cm	libovolně od 400 do 700 cm

- rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku
- standardní a nestandardní rozměry lze kombinovat; každé použití nestandardního rozměru za příplatek 15 %
- uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %
- rohož může být vyrobena bez nášlapného okraje (max. rozměry ± 195x695 cm)
- rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o.



podklad rohože

JET – vzorník 45 standardních barev

				
PMS 102C 601	PMS 116C 602	PMS 1375C 603	PMS 1655C 604	PMS 185C 605
				
PMS 1807C 606	PMS 220C 607	PMS 224C 608	PMS 259C 609	PMS 252C 610
				
PMS Violet C 611	PMS 2645C 612	PMS 286C 613	PMS 279C 614	PMS 314C 615
				
PMS 311C 616	PMS 328C 617	PMS 3252C 618	PMS 3425C 619	PMS 354C 620
				
PMS 5195C 621	PMS 5215C 622	PMS 281C 623	PMS 652C 624	PMS 1685C 625
				
PMS 162C 626	PMS 1545C 627	PMS 4745C 628	PMS Cool Gray 5C 629	PMS Cool Gray 9C 630
				
PMS Cool Gray 11C 631	PMS Process Black 632	PMS 482C 633	PMS 465C 634	PMS 170C 635
				
PMS 5395C 636	PMS 3005C 637	PMS 504C 638	PMS 193C 639	PMS 348C 640
				
PMS 385C 641	PMS 372C 642	PMS 1395C 643	PMS 410C 644	PMS 600 600