

DUOLA NEW - rohož pro vysokou zátěž

Je inovativní vstupní rohož s výraznými pruhy, které jsou tvořeny dvěma typy střídajících se vláken. Každé z těchto vláken plní specifickou funkci - absorpční vlákno pohlcuje vlhkost, kartáčové odstraňuje drobné nečistoty z obuvi. Tento lineární vzor zároveň působí jako vizuální bariéra proti nečistotám. Kvalita použitých vláken a odolný PVC podklad bez obsahu ftalátů garantují vysokou odolnost rohože. Rohož je certifikována pro použití v prostorech s požadavky na sníženou hořlavost (CHÚC). V nabídce je ve třech základních barvách.

Materiál:	100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC
Barva:	3 barvy dle vzorníku - černá, šedá, hnědá
Rozměry:	zakázková výroba (max. rozměry role včetně lemů ± 2,05/20 m; bez lemů ± 2/20 m) - lze napojovat do větších celků - šíře okraje 25 mm, okraje jsou po obou delších stranách (jsou součástí podkladu rohože, barva černá)
Celková výška:	± 8 mm
Celková váha:	± 3,5 kg/m ²
Výška vlákna:	± 6 mm
Váha vlákna:	± 825 g/m ²
Hustota vlákna:	± 0,146 g/cm ³
Počet vpichů:	± 125.700 /m ²
Absorpce vody:	± 5,6 l/m ²
Třída zátěže:	33
Třída pohodlí:	LC2
Protiskluznost:	DS
Uložení:	ideální je zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusťným rámem nebo do připraveného otvoru; také lze umístit na povrch podlahy s nášlapným olemováním v černé nebo hnědé barvě
Údržba:	rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	Bfl-s1 dle EN 13501-1



