

PINTO - rohož pro vysokou zátěž

Díky konstrukci vlasu kombinující hrubé a měkké vlákno je vhodná pro vstupy, kde jsou klíčovými požadavky zachycení nečistot a absorpce vlhkosti. Jednotný design působí reprezentativně a hodí se téměř do každého interiéru. Použitím kvalitních materiálů (vlákna a PVC podkladu bez obsahu ftalátů) je zaručena vysoká odolnost rohože i při intenzivní zátěži. Rohož je certifikována pro použití v prostorech s požadavky na sníženou hořlavost (CHÚC). Podobně jako oblek dodává profesionalitu světu businessu, dodává rohož PINTO prestižní vzhled vstupním prostorům, které udržuje nepřetržitě čisté.

Materiál:	100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC
Barva:	2 barvy dle vzorníku – hnědá, černá
Rozměry:	zakázková výroba (max. rozměry role včetně okrajů ± 2/20 m; bez okrajů ± 1,95/20 m) - lze napojovat do větších celků - šíře okraje 25 mm, okraje jsou po obou delších stranách (jsou součástí podkladu rohože, barva černá)
Celková výška:	± 10 mm
Celková váha:	± 5,13 kg/m ²
Výška vlákna:	± 7,5 mm
Váha vlákna:	± 850 g/m ²
Hustota vlákna:	± 0,103 g/cm ³
Počet vpichů:	± 70.900 /m ²
Absorpce vody:	± 5,13 l/m ²
Třída zátěže:	32
Třída pohodlí:	LC2
Protiskluznost:	DS
Uložení:	ideální je zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusťným rámem nebo do připraveného otvoru; také lze umístit na povrch podlahy s nášlapným olemováním v černé nebo hnědé barvě
Údržba:	rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	Bfl-s1 dle EN 13501-1

