

TAKORA - rohož pro vysokou zátěž

Je špičkovým nástrojem k zachycení vnášených nečistot a vlhkosti. Díky čemu? Díky kombinaci sametového absorpčního vlákna, které pojme až 6 l/m² vlhkosti, a lineárního kartáčového vlákna, které zároveň funguje jako zásobník drobných nečistot. TAKORA má vedle vysoké funkčnosti také líbivý vzhled a výběrem ze 4 barev se snadno stane reprezentativní součástí vstupních prostor. Je vhodná pro vstupy s intenzivním provozem nebo s požadavkem na sníženou hořlavost (CHÚC).

| | |
|------------------------|---|
| Materiál: | 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC |
| Barva: | 4 barvy dle vzorníku - černá, hnědá, červená, šedá |
| Rozměry: | zakázková výroba (max. rozměry role včetně okrajů ± 2/20 m; bez okrajů ± 1,95/20 m) - lze napojovat do větších celků - šíře okraje 25 mm, okraje jsou po obou delších stranách (jsou součástí podkladu rohože, barva černá) |
| Celková výška: | ± 8 mm |
| Celková váha: | ± 3,1 kg/m ² |
| Výška vlákna: | ± 6 mm |
| Váha vlákna: | ± 700 g/m ² |
| Hustota vlákna: | ± 0,09 g/cm ³ |
| Počet vpichů: | ± 78.120 /m ² |
| Absorpce vody: | ± 6 l/m ² |
| Třída zátěže: | 33 |
| Třída pohodlí: | LC2 |
| Protiskluznost: | DS |
| Uložení: | ideální je zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusným rámem nebo do připraveného otvoru; také lze umístit na povrch podlahy s nášlapným olemováním v černé nebo hnědé barvě |
| Údržba: | rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou |
| Reakce na oheň: | Cfl-s1 dle EN 13501-1 |



