

## BENI NEW - robustní rohož s logem

Díky vysoké hustotě vlasu a pevnému podkladu je vhodná pro umístění do otvoru (zapuštění) nebo pro rozsáhlejší loga vyžadující napojení. Vysoká gramáž vláknů umožňuje zachytit velké množství nečistot a vlhkosti. Rohož je vyráběna pouze ve standardních šířkách, nicméně je možné ji snadno upravit do požadovaných rozměrů.

<b>Materiál:</b>	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže
<b>Barva:</b>	45 barev dle vzorníku
<b>Nášlap:</b>	po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože)
<b>Celková výška:</b>	± 11 mm
<b>Celková váha:</b>	± 4,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Výška vlákna:</b>	± 8,5 mm
<b>Váha vlákna:</b>	± 940 g/m <sup>2</sup>
<b>Údržba:</b>	luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou
<b>Objednací množství:</b>	minimálně 2 m <sup>2</sup>

	ROZMĚR A	ROZMĚR B
<b>STANDARD (bez příplatku)</b>	60, 75, 85, 115, 150, 200 cm	libovolně do 400 cm
<b>NESTANDARD (bez příplatku)</b>	libovolně do 200 cm	libovolně od 400 cm do 700 cm
▪ rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku		
▪ standardní a nestandardní rozměry lze kombinovat; každé použití nestandardního rozměru za příplatek 15 %		
▪ uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %		
▪ rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o.		
▪ při umístění rohože do otvoru doporučujeme výrobu s prořezy a úpravou na místě (ideálně včetně fixace k podkladu)		



## BENI NEW – vzorník 45 standardních barev

