

BENI - robustní rohož s logem

Díky vysoké hustotě vlasu a pevnému podkladu je ideálním řešením pro frekventované vstupy, kde umožňuje zachytit velké množství nečistot a vlhkosti. Její robustní konstrukce umožňuje bezproblémové zapuštění do otvoru (vynechané dlažby) nebo tvorbu rozsáhlejších ploch vyžadujících napojení. Rohož lze na místě upravit do požadovaných rozměrů nebo atypických tvarů.

Materiál:	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže
Barva:	45 barev dle vzorníku
Nášlap:	po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože)
Celková výška:	± 10 mm
Celková váha:	± 4,4 kg/m ²
Výška vlákna:	± 8,5 mm
Váha vlákna:	± 940 g/m ²
Údržba:	luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou
Objednací množství:	minimálně 2 m ²

	ROZMĚR A	ROZMĚR B
STANDARD (bez příplatku)	60, 75, 85, 115, 150, 200 cm	libovolně do 400 cm
NESTANDARD (bez příplatku)	libovolně do 200 cm	libovolně od 400 cm do 700 cm

- rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku
- standardní a nestandardní rozměry lze kombinovat; každé použití nestandardního rozměru za příplatek 15 %
- uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %
- rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o.
- při umístění rohože do otvoru doporučujeme výrobu s prořezy a úpravou na místě (ideálně včetně fixace k podkladu)



BENI NEW – vzorník 45 standardních barev

