

BENI - robustní rohož s logem

Díky vysoké hustotě vlasu a pevnému podkladu je ideálním řešením pro frekventované vstupy, kde umožňuje zachytit velké množství nečistot a vlhkosti. Její robustní konstrukce umožňuje bezproblémové zapuštění do otvoru (vynechané dlažby) nebo tvorbu rozsáhlejších ploch vyžadujících napojení. Rohož lze na místě upravit do požadovaných rozměrů nebo atypických tvarů.

| | |
|----------------------------|---|
| Materiál: | stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže |
| Barva: | 45 barev dle vzorníku |
| Nášlap: | po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože) |
| Celková výška: | ± 11 mm |
| Celková váha: | ± 4,4 kg/m ² |
| Výška vlákna: | ± 8,5 mm |
| Váha vlákna: | ± 950 g/m ² |
| Údržba: | luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou |
| Objednací množství: | minimálně 1,5 m ² |

| | ROZMĚR A | ROZMĚR B |
|---|------------------------------|---------------------|
| STANDARD (bez příplatku) | 60, 75, 85, 115, 150, 200 cm | libovolně do 700 cm |
| NESTANDARD (bez příplatku) | libovolně do 200 cm | |
| ▪ rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku | | |
| ▪ použití nestandardního rozměru za příplatek 5 % | | |
| ▪ uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 % | | |
| ▪ za příplatek je možné použít speciální barvu (PANTONE nebo RAL) | | |
| ▪ rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o. | | |
| ▪ při umístění rohože do otvoru doporučujeme výrobu s prořezy a úpravou na místě (ideálně včetně fixace k podkladu) | | |



BENI – vzorník 45 standardních barev

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  PMS 102C |  PMS 116C |  PMS 1375C |  PMS 1655C |  PMS 185C |
|  PMS 1807C |  PMS 220C |  PMS 224C |  PMS 259C |  PMS 252C |
|  PMS Violet C |  PMS 2645C |  PMS 286C |  PMS 279C |  PMS 314C |
|  PMS 311C |  PMS 328C |  PMS 3252C |  PMS 3425C |  PMS 354C |
|  PMS 5195C |  PMS 5215C |  PMS 281C |  PMS 652C |  PMS 1685C |
|  PMS 162C |  PMS 1545C |  PMS 4745C |  PMS Cool Gray 5C |  PMS Cool Gray 9C |
|  PMS Cool Gray 11C |  PMS Process Black |  PMS 482C |  PMS 465C |  PMS 170C |
|  PMS 5395C |  PMS 3005C |  PMS 504C |  PMS 193C |  PMS 348C |
|  PMS 385C |  PMS 372C |  PMS 1395C |  PMS 410C |  PMS 600 |

DIAMANT
www.diamant-rokocze.cz