

## BENI - robustní rohož s logem

Díky robustní konstrukci je ideálním řešením pro uložení do otvoru (vynechané dlažby) nebo tvorbu rozsáhlejších ploch vyžadujících napojení. Do požadovaných rozměrů nebo atypických tvarů ji lze v případě potřeby upravit na místě. Vysoká hustota vlasu a pevný podklad předurčují její využití ve frekventovaných vstupech, kde je schopna zachytit velké množství nečistot a vlhkosti.

<b>Materiál:</b>	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC
<b>Barva:</b>	67 standardních barev dle vzorníku
<b>Nášlap:</b>	u standardních rozměrů pouze po stranách rozměru B - černé měkčené PVC šíře 25 mm (nášlap je součástí podkladu rohože)
<b>Celková výška:</b>	± 10 mm
<b>Celková váha:</b>	± 3,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Výška vlákna:</b>	± 8 mm
<b>Váha vlákna:</b>	± 980 g/m <sup>2</sup>
<b>Údržba:</b>	luxovat, v případě potřeby vyčistit mokrou cestou
<b>Objednací množství:</b>	minimálně 1,5 m <sup>2</sup>

	ROZMĚR A	ROZMĚR B
<b>STANDARD</b> (bez příplatku)	<b>100, 160, 200 cm</b>	<b>libovolně do 20 m</b>
<b>NESTANDARD</b> (s příplatkem)	<b>libovolně do 200 cm</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku</li> <li>standardní a nestandardní rozměry lze kombinovat; příplatek za nestandardní rozměr 10 %</li> <li>uvedené rozměry jsou včetně nášlapu po stranách B // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %</li> <li>za příplatek je možné použít speciální barvu (PANTONE nebo RAL)</li> <li>při umístění rohože do otvoru doporučujeme výrobu s prořezy a úpravou na místě (ideálně včetně fixace k podkladu)</li> </ul>		

