

JET - nepoužívanější rohož s logem

Umožní elegantním způsobem posílit firemní identitu, přičemž výběrem ze 67 barev se plně přizpůsobí individuálním potřebám. Vysoká kvalita tisku, velká hustota vláknů a odolná rubová vrstva z nitrilové pryže zaručují její dlouhou životnost a perfektní vzhled. Rohož JET je dle normy EN 13501-1 certifikována pro použití v prostorech s požadavky na sníženou hořlavost (chráněné únikové cesty). Tato nepoužívanější rohož s logem je důkazem kvality bez kompromisů – tedy, že i plně funkční čisticí zóna může vypadat skvěle!

Materiál:	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže
Barva:	67 standardních barev dle vzorníku
Nášlap:	po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože)
Celková výška:	± 9 mm
Celková váha:	± 2,5 kg/m ²
Výška vláknů:	± 8 mm
Váha vláknů:	± 680 g/m ²
Absorpce vody:	3-4 l/m ²
Absorpce nečistot:	600 g/m ²
Údržba:	luxovat, v případě potřeby vyčistit mokrou cestou, lze prát v průmyslových pračkách (max. 60 °C)
Reakce na oheň:	Cfl-s1 dle EN 13501-1
Objednací množství:	minimálně 1,5 m ²

	ROZMĚR A	ROZMĚR B
STANDARD (bez příplatku)	60, 75, 85, 115, 150, 200 cm	libovolně do 700 cm
NESTANDARD (s příplatkem)	libovolně do 200 cm	

- rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku
- příplatek za nestandardní rozměr 10 % // možnost výroby v atypickém tvaru - individuální kalkulace
- uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %
- rohož může být vyrobena bez nášlapného okraje (max. rozměry ± 197x697 cm)
- za příplatek je možné použít speciální barvu (PANTONE nebo RAL)
- rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o.



podklad rohože