

# DELO – rohož pro vysokou zátěž

Byla vyvinuta pro použití v komerční výstavbě, kde zcela naplňuje nároky pro vysoké zatížení a požární bezpečnost chráněných únikových cest (CHÚC). Využitím nové technologie HydroTX™ během několika prvních kroků absorbuje až třikrát více vlhkosti a speciální konstrukce vlasu účinně odvádí vlhkost z profilovaných podrážek. Vlas rohože je ze 100% recyklované příze ECONYL®, pro jejíž výrobu jsou využívány odpadní materiály, jakými jsou rybářské sítě, zbytky látek, průmyslové plasty apod. ECONYL® má stejné vlastnosti jako příze vyrobená z nových surovin. Výrazný melanžový vzor rohože skvěle doplní každý vstupní prostor.



## Textilní a kokosové rohože

- na jemné dočištění a zachycení vlhkosti
- použití v interiéru

|                  |   |
|------------------|---|
| Materiál vlákna: | 100% recyklované polyamidové vlákno (ECONYL®)   |
| Podklad:         | měkčené PVC   |
| Barva:           | 3 barvy dle vzorníku – černá, šedá, hnědá   |
| Rozměry:         | zakázková výroba (max. role bez lemů ± 1,95/20 m)<br>lze napojovat do větších celků   |
| Celková výška:   | ± 8 mm  |
| Celková váha:    | ± 3,55 kg/m <sup>2</sup>  |
| Výška vlákna:    | ± 6 mm  |
| Váha vlákna:     | ± 850 g/m <sup>2</sup>  |
| Hustota vlákna:  | ± 0,113 g/cm <sup>3</sup>   |
| Počet vpichů:    | ± 74.500 /m <sup>2</sup>  |
| Absorpce vody:   | ± 5,5 l/m <sup>2</sup>  |
| Třída zátěže:    | 32  |
| Třída pohodlí:   | LC3   |
| Protiskluznost:  | DS dle EN 13893   |
| Uložení:         | ideálně zapustit pod úroveň podlahy do otvoru,<br>na povrch podlahy s nášlapným lemem |
| Údržba:          | rohož pravidelně luxovat,<br>dle potřeby čistit mokrou cestou                         |
| Reakce na oheň:  | Cfl-s1 dle EN 13501-1   |



DIAMANT AK s.r.o.  
Malínská 816/ 40a, 620 00 Brno  
T. +420 541 212 933 / M. +420 739 570 487  
e-mail: info@diamant-rohoze.cz / www.diamant-rohoze.cz

**DIAMANT**  
VÝROBCE ČISTICÍCH ZÓN