

TAKORA - rohož pro vysokou zátěž

Je špičkovým nástrojem k zachycení vnášených nečistot a vlhkosti. Díky čemu? Díky kombinaci sametového absorpčního vlákna, které pojme až 6 l/m² vlhkosti, a lineárního kartáčového vlákna, které zároveň funguje jako zásobník drobných nečistot. TAKORA má vedle vysoké funkčnosti také líbivý vzhled a výběrem ze 4 barev se snadno stane reprezentativní součástí vstupních prostor. Je vhodná pro vstupy s intenzivním provozem nebo s požadavkem na sníženou hořlavost (CHÚC).

Materiál:	100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC
Barva:	3 barvy dle vzorníku - hnědá, červená, šedá
Rozměry:	zakázková výroba (max. rozměry role včetně okrajů ± 2/20 m; bez okrajů ± 1,95/20 m) - lze napojovat do větších celků - šíře okraje 25 mm, okraje jsou po obou delších stranách (jsou součástí podkladu rohože, barva černá)
Celková výška:	± 8 mm
Celková váha:	± 3,1 kg/m ²
Výška vlákna:	± 6 mm
Váha vlákna:	± 700 g/m ²
Hustota vlákna:	± 0,09 g/cm ³
Počet vpichů:	± 78.120 /m ²
Absorpce vody:	± 6 l/m ²
Třída zátěže:	33
Třída pohodlí:	LC2
Protiskluznost:	DS
Uložení:	ideální je zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusným rámem nebo do připraveného otvoru; také lze umístit na povrch podlahy s nášlapným olemováním v černé nebo hnědé barvě
Údržba:	rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	Cfl-s1 dle EN 13501-1



