

BENI – robustní rohož s logem

Díky robustní konstrukci je ideálním řešením pro uložení do otvoru (vynechané dlažby) nebo tvorbu rozsáhlejších ploch vyžadujících napojení. Do požadovaných rozměrů nebo atypických tvarů ji lze v případě potřeby upravit na místě. Vysoká hustota vlasu a pevný podklad předurčují její využití ve frekventovaných vstupech, kde je schopna zachytit velké množství nečistot a vlhkosti.



Rohože s logem (potiskem)

- na jemné dočištění a zachycení vlhkosti
- použití v interiéru



Materiál vlákna:	100% polyamidové vlákno
Podklad:	měkčené PVC
Barva:	67 barev dle vzorníku
Nášlap:	černé měkčené PVC šíře 25 mm pouze po stranách rozměru B (nášlap je součástí podkladu rohože)
Celková výška:	± 10 mm
Celková váha:	± 3,8 kg/m ²
Výška vlákna:	± 8 mm
Váha vlákna:	± 980 g/m ²
Absorpce vody:	4-5 l/ m ²
Absorpce nečistot:	700 g/m ²
Údržba:	rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	Bfl-s1 dle EN 13501-1
Obj. množství:	minimálně 1,5 m ²



Rozměry:	rozměr A: 100, 160, 200 mm rozměr B: libovolně do 20 m
• rohož lze ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku	
• uvedené rozměry jsou včetně nášlapu po stranách B	
• výrobní rozměrová tolerance ± 5 %	
• za příplatek je možné použít speciální barvu (PANTONE nebo RAL)	
• při umístění rohože do otvoru doporučujeme výrobu s prořezy a úpravou na místě (ideálně včetně fixace k podkladu)	

