

## PINTO - rohož pro vysokou zátěž

Díky konstrukci vlasu kombinující hrubé a měkké vlákno je vhodná pro vstupy, kde jsou klíčovými požadavky zachycení nečistot a absorpce vlhkosti. Jednotný design působí reprezentativně a hodí se téměř do každého interiéru. Použitím kvalitních materiálů (vlákna a PVC podkladu bez obsahu ftalátů) je zaručena vysoká odolnost rohože i při intenzivní zátěži. Rohož je certifikována pro použití v prostorech s požadavky na sníženou hořlavost (CHÚC). Podobně jako oblek dodává profesionalitu světu businessu, dodává rohož PINTO prestižní vzhled vstupním prostorům, které udržuje nepřetržitě čisté.

<b>Materiál:</b>	100% recyklované polyamidové vlákno (ECONYL®) zatavené do podkladu z měkčeného PVC
<b>Barva:</b>	2 barvy dle vzorníku – hnědá, černá
<b>Rozměry:</b>	zakázková výroba (max. rozměry role včetně okrajů ± 2/20 m; bez okrajů ± 1,95/20 m) - lze napojovat do větších celků - šíře okraje 25 mm, okraje jsou po obou delších stranách (jsou součástí podkladu rohože, barva černá)
<b>Celková výška:</b>	± 9 mm
<b>Celková váha:</b>	± 5,13 kg/m <sup>2</sup>
<b>Výška vlákna:</b>	± 7,5 mm
<b>Váha vlákna:</b>	± 850 g/m <sup>2</sup>
<b>Hustota vlákna:</b>	± 0,103 g/cm <sup>3</sup>
<b>Počet vpichů:</b>	± 70.900 /m <sup>2</sup>
<b>Absorpce vody:</b>	± 5,13 l/m <sup>2</sup>
<b>Třída zátěže:</b>	32
<b>Třída pohodlí:</b>	LC2
<b>Protiskluznost:</b>	DS
<b>Uložení:</b>	ideální je zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusným rámem nebo do připraveného otvoru; také lze umístit na povrch podlahy s nášlapným olemováním v černé nebo hnědé barvě
<b>Údržba:</b>	rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou
<b>Reakce na oheň:</b>	Bfl-s1 dle EN 13501-1

