

# FERAT – rohož pro vysokou zátěž

Spojením trvanlivého PA vlákna a kvalitního PVC podkladu splňuje nároky komerční výstavby. Díky snížené reakci na oheň jí lze bezpečně použít v prostorech chráněných únikových cest (CHÚC). Praktická šedá barva skvěle doplní každý vstup.

Vlas rohože je ze 100% recyklované příze ECONYL®, pro jejíž výrobu jsou využívány odpadní materiály, jakými jsou rybářské sítě, zbytky látek, průmyslové plasty apod. ECONYL® má stejné vlastnosti jako příze vyrobená z nových surovin.



## Textilní a kokosové rohože

- na jemné dočištění a zachycení vlhkosti
- použití v interiéru

Materiál vlákna:	100% recyklované polyamidové vlákno (ECONYL®)
Podklad:	měkčené PVC
Barva:	šedá
Rozměry:	zakázková výroba (max. role bez lemů ± 1,95/20 m) lze napojovat do větších celků
Celková výška:	± 7 mm
Celková váha:	± 3,4 kg/m <sup>2</sup>
Výška vlákna:	± 5,5 mm
Váha vlákna:	± 1.000 g/m <sup>2</sup>
Počet vpichů:	± 195.800 /m <sup>2</sup>
Třída zátěže:	33
Třída pohodlí:	LC5
Protiskluznost:	DS dle EN 13893
Uložení:	ideálně zapustit pod úroveň podlahy do otvoru, na povrch podlahy s nášlapným lemem
Údržba:	rohož pravidelně luxovat, dle potřeby čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	Cfl-s1 dle EN 13501-1

