

POROROŠT – odolné řešení pro vysokou zátěž

Robustní lisovaný ocelový pororošt je řešením pro frekventované vstupy a náročné provozy. Díky otevřené konstrukci účinně zachytává hrubé nečistoty, bláto, štěrk i sníh a zároveň umožňuje jejich propadávání, čímž pomáhá udržovat čistotu a bezpečnost vstupních prostor. Pozinkované provedení roštu zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení i povětrnostním vlivům. Standardní výška 30 mm a velikost oka 30×10 mm poskytují optimální poměr mezi pevností, funkcí a komfortním průchodem. Nachází uplatnění především ve výrobních a skladových areálech, supermarketech, technických a průmyslových provozech, zásobovacích vstupech i bytových domech – zkrátka všude tam, kde je kladen důraz na odolnost, jednoduchou údržbu a účinnou první fázi očisty obuvi. Pororošt je určen k zapuštění do podlahy.



Vstupní rohože

- na hrubé nečistoty
- použití v exteriéru

Materiál:	ocel S235JR
Celková výška:	± 30 mm nebo 25 mm
Velikost oka:	± 30x10 mm; další varianty 30x15 nebo 30x30 mm
Nosný pás (NP):	± 30x2 mm nebo 25x2 mm
Rozměry:	zakázková výroba dle přání zákazníka větší rozměry se skládají z více kusů
Celková váha:	± 23,00 kg/m ²
Povrchová úprava:	žárový zinek
Protiskluznost:	R10
Uložení:	zapustit do otvoru osazeného zápusťným rámem PORO
	maximální světlost podpor 950 mm
Údržba:	po vyjmutí pororoštu vyčistit sběrný prostor

