

NEREZOVÁ VANA

Je navržena pro místa se zvýšeným výskytem nečistot, sněhu a vody, ale také pro prostory s intenzivním pohybem osob, kde dochází k rychlému zanášení vstupní zóny. Provedení z nerezové oceli nabízí vysokou pevnost a stabilitu. Odolává korozi, teplotním změnám i povětrnostním vlivům. V kombinaci s rohožemi HUNTER tvoří mimořádně účinný čistící systém, který přispívá k bezpečnému a bezproblémovému provozu. Nosné profily jsou instalovány kolmo k profilům rohože a zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže i při vysokém zatížení. Vana je po celém obvodu opatřena zápusťným rámem pro rohož. Celá sestava se ukládá do úrovně podlahy.

Materiál vany:	nerezový plech V2A - tloušťka profilu 1,5 mm
Integrovaný rám:	nerez L profil 30x30x3, 25x25x3 nebo 20x20x3 mm dle svrchní rohože rám je pevnou součástí vany
Svrchní rohož:	HUNTER 27, HUNTER 22, HUNTER 17 nebo POROROŠT
Celková výška:	volitelná 50-125 mm
Celkové rozměry:	zakázková výroba dle přání zákazníka maximální rozměry: 2.400x1.800 mm
Rozteč podpůrných vzpěr:	max. 300 mm
Celková váha:	± 25-35 kg/m ²
Odolnost:	s rohoží HUNTER 22 a HUNTER 17 pro vysokou zátěž s rohoží HUNTER 27 a POROROŠTEM pro extrémní zátěž
Uložení:	osadit do maltového lože nebo na ztuhnutou vrstvu drenážního štěrku do roviny s okolní dlažbou v exteriéru vždy s nutností odvodnění
Odvodnění:	trativodem otvory ve dně vany
	napojením na kanalizační či drenážní potrubí - navažené napojovací hrdlo
	umístění odvodnění je možné definovat
Údržba:	po sejmutí svrchní rohože prostor vany vymést, vyluxovat nebo vystříkat tlakovou vodou

